КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Магазин композитных материалов

ПРОПИТАЙ

Эпоксидные смолы с отвердителем

В разделе представлены эпоксидные компаунды, подобранные в идеальном соотношении смола+отвердитель. Составы разработаны для различных целей и назначений в соответсвии с необходимыми свойствами и характеристиками.
* Варианты фасовки, вес указан общий за два компонента

RiverGlass

Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 56В
Подходит для ювелирных изделий, грунтовки дерева, послойной заливки до 5 мм.

Фасовки: 280гр; 1кг; 1,4кг; 7кг; 21кг *

WoodGlass

Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 2-3 суток при 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 41В
Подходит для объемных заливок до 10 см, для изготовления столов со слэбами и пр.

Фасовки: 1,5кг; 3кг; 7кг; 15кг; 29,1кг *

WoodGlass LITE

Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 2-3суток при 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 35В
Подходит для заливок столешниц до 5 см, малых скульптур до 2л, работ с слэбами.

Фасовки: 1,35кг; 6,75кг; 13,5кг; 27 кг *

Epoxy 520 с отвердителем

Вязкость: средняя
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для заливок подносов, подтаканников, создания картин, заливок до 5 мм.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15кг; 30кг *

EpoxyPaint жидкая

Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для создания картин, заливки покрытий для придания глубины и глянца.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15 кг *

EpoxyPaint густая

Вязкость: густая
Цвет: прозрачная
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Подходит для картин в технике Resin-art, создания защитного декоративного слоя.

Фасовки: 300гр; 1,5кг; 7,5кг; 15 кг *

КДА-М с отвердителем

Вязкость: средней густоты
Цвет: смола - с желтым оттенком, отвердитель - темно-коричневого цвета.
Отверждается при t -7˚С до +45˚С
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Изготовление ударопрочных стеклопластиков, в том числе устойчивых к осмосу.

Фасовки: 280гр; 1кг; 1,4кг; 7кг; 21кг *

Epoxy Floor 3D

Вязкость: жидкая
Цвет: прозрачная
Время полного отверждения: 2-4 суток
Соотношение компонентов: 100А к 50В
Для наливных полов, с наполнителями и как самостоятельное глянцевое покрытие.

Фасовки: 7,5кг; 30кг; 60кг *

ЭД-20 с отвердителем

Вязкость: густая
Цвет: смола - с желтым оттенком, отвердитель -от желтого до янтарного цвета
Время отверждения: 24 часа при t 23-25˚С
Соотношение компонентов: 100А к 10В
Универсальный состав для заполнения или склейки различных материалов.

Фасовки: 220гр; 1,1кг; 5,5кг; 22кг *

Эпоксидный гелькоут

Двухкомпонентный состав, обладающий высокой прочностью. Предназначен для тонкого финишного покрытия на изделия, требующих высокой прочности. Возможна покраска по RAL под заказ.
Соотношение компонентов: 100А к 18В

Фасовки: 1,25 кг; 5 кг; 10 кг

Эпоксидные смолы базовые

Эпоксидные смолы — одна из разновидностей синтетических смол, широко используемых при производстве лакокрасочных материалов, клеев, компаундов, а также абразивных и фрикционных материалов. Используются как связующие при производстве слоистых пластиков на основе стеклоткани. В ассортименте эпоксидные смолы Российского, Немецкого, Китайского и Корейского производства.

Полиэфирные смолы

Полиэфирные смолы находят широкое применение практически во всех отраслях промышленности, в строительстве, в производстве спортивного снаряжения (шлемы, доски для серфинга) и во многих других сферах. Это обусловлено уникальными свойствами, которыми обладают конечные продукты на основе полиэфирных смол.

PolyTay 303TAE

Ортофталевая, предускоренная, тиксотропная
Вязкость по Брукфильду: 550
Время гелеобразования: 20 минут
(при t 23˚C, 2% Mek-p)
Содержание стирола: 41
Предназначена для ручного формования и напыления. Идеальна для работы с различными стекломатериалами.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

PolyTay 301

Ортофталевая, не предускоренная, не тиксотропная, ненасыщенная полиэфирная смола.
Вязкость по Брукфильду: 550
Время гелеобразования: 11 минут
(при t 23˚C, 2%Co (1%con.), 2% Mek-p)
Содержание стирола: 39
Предназначена для литья с наполнителями, модифицирующими и вспомогательными добавками

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

PolyTay 301A

Ортофталевая, предускоренная, не тиксотропная, ненасыщенная полиэфирная смола.
Вязкость по Брукфильду: 450
Время гелеобразования: 25 мин.
(при t 23˚C, 2% Mek-p)
Содержание стирола: 39
Для изготовления искусственного камня (полимер бетон), для центробежного формования.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

Norsodyne O 12335 AL

Прозрачная, предускоренная, не тиксотропная, светостабилизированная, литьевая
Вязкость по Брукфильду: 3,1-3,9 dPa.s
Система катализа от 0,2% до 1,5% Mek-p
Жидкость с сиреневым оттенком до заливки - после отверждения кристально прозрачный материал. Предназначена для заливки прозрачных декоративных и санитарно-технических изделий.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

PolyTay 305TA

Матричная предускоренная тиксотропная
Вязкость по Гепплеру: 427 сПз при 20˚C
Время гелеобразования: 27 мин.
(при t 18˚C, 2% Mek-p)
Безусадочная смола с высокой термической и химической стойкостью. Применяется в качестве связующего в химической и строительной отраслях, а также для изготовления форм.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг

Distitron 109 SXQ

Уникальная полиэфирная смола, которую можно наносить в качестве первого слоя на такие материалы, как пенопласт, пенополистирол, пеновинилхлорид и т.п. Далее можно наносить более дешевую, полиэфирную смолу общего назначения для армирования конструкции. Применяется в судостроении, строительстве, автотюнинге и пр. Тиксотропная, предускоренная.

Фасовка: 1кг; 5кг; 10кг; 20кг; бочка 220кг*

Полиэфирные гелькоуты

Все гелькоуты имеют общее назначение - защита стеклопластика от внешних физических и химических воздействий. Полиэфирная смола не обладает высокими прочностными характеристиками, лишь служит связующим, а значит должна быть защищена гелькоутом.

GelyTay 503 прозрачный

Изофталевый, предускоренный, модифицированный акрилом, гелькоут для напыления (Н) или нанесения кистью (К).

Гелькоут предназначен для производства кухонных столешниц и раковин, общепромышленного применения: для изделий автопрома, бассейнов, лодок и т.д.

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

GelyTay 509 серый

Ортофталевый, на основе жирных кислот, предускоренный, наполненный, окрашенный гелькоут для нанесения кистью (К).
Полирующийся гелькоут под последующую окраску стеклопластиковых изделий.
Идеально подходит для автопрома.

Фасовка: 1кг; 5кг; 25кг

GelyTay цветной RAL

Изофталевый, предускоренный, модифицированный акрилом, гелькоут для напыления (Н) или нанесения кистью (К).
Гелькоут предназначен для общепромышленного применения: для изделий автопрома, бассейнов, лодок, кровельного покрытия и т.д.

Покраска в любой цвет по таблице RAL.

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

GelyTay 505 матричный

Не подвержен усадке в процессе полимеризации. Обладает повышенной химо- и температуростойкостью. Для контроля равномерности нанесения имеет зеленую окраску.

Вязкость по Гепплеру: ≈1158 сПз при 20˚С
Время гелеобразования: 23 минуты
(при t 18˚С, 2%Co (1%con.), 2% Mek-p)

Фасовка: 1кг; 5кг; 20кг

Стекломатериалы

В наличии и под заказ большой выбор стекломатериалов различного назначения. В ассортименте материалы, изготовленные в России, Китае, Белорусии на известных предприятиях, дорожащих репутацией. Все стекломатериалы соответствуют Ту или ГОСТ в зависимости от Вашего выбора.



Стекломат

Нетканое полотно производится на основе рубленого стекловолокна. Применяется в качестве армирующего материала при изготовлении стеклопластиков.
Замасливатель: эмульсионный и порошковый
Ширина рулона: 125 см
Плотность: 100 гр/м², 150гр/м², 300гр/м², 450гр/м², 600гр/м²

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; рулон*

Конструкционная и электроизоляционная стеклоткани

Используется для изготовления стеклопластика разного назначения.
Замасливатель: аминосилан (прямой)
Ширина рулона: 92-127 см

Т-10	Т-11	Т-13	Т-23	ЭЗ-180	ЭЗ-62П
290г/м²	385г/м²	285г/м²	260г/м²	180г/м²	62г/м²

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; 100 м.п.



Ровинговая стеклоткань

Стеклоткань из ровинга производят путем крупного переплетения прядей стекловолокна.
Замасливатель: аминосилан (прямой)
Ширина рулона: 90 см

ТР-0,3	480 г/м²	толщина 0,3 мм
ТР-0,7	850 г/м²	толщина 0,7 мм

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; 100 м.п.

Стекловуаль

Плотность: 30 ±3 г/м2.Толщина: 0,33 мм
Главные особенности:
легкая укладываемость;
быстрое пропитывание смолой;
ровная и гладкая поверхность;
перекрывает грубые волокна стекломата
прочность и абразивная устойчивость.

Фасовка: 1м.п; 5м.п; 10м.п; рулон

Шпатлевки и рем. комплекты

В ассортименте различные профессиональные, полупрофессиональные полиэфирные и эпоксидные шпатлевки и ремонтные наборы для стеклопластика.

- шпатлевки, наполненные стекловолокном
- шпатлевки не наполненные
- ремонтные наборы со стекломатом

Декоративные и сопутствующие материалы

В ассортименте большой выбор декоративных добавок для эпоксидных и полиэфиных смол. Декоративные добавки в виде колеровочных паст и порошков. Разделительные составы в виде твердых и жидких восков и т.п. Защитный лак не заменим в мебельном производстве.

Пигментная паста Palizh

Высокопигментированные красители для эпоксидных, полиэфирных смол, силикона и пластика. Большой выбор цветов. Цвета по RAL под заказ. В наличии также флуоресцентные оттенки, серебро и золото.
Максимальное введение пигмента - 5% для получения наглухо закрашенного изделия.

Фасовка: 50гр; 1 л; 10л; 20л

Продукция IZHWAX

Используя качественные российские и европейские компоненты, разработаны и выпущены на рынок внешние разделительные составы для матриц, применяемые в производстве летающих аппаратов, катеров, бассейнов, искусственных столешниц, моек и раковин, изделий из силикона и пенополиуретана, железобетонных конструкций и другого.

Разделительные составы

В нашем ассортименте разделительные составы различных ценовых категорий. Профессиональные и полупрофессиональные составы с различным способом нанесения. Применяются как на больших матрицах, так и при работе с мельчайшими декоративными формами, например, из силикона и полиуретана.

Лак Lacquer Clear

Двухкомпонентный акрилполиуретановый лак. Предназначен для финишной отделки поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенного износа.
Расход: 120-140 г на 1 кв.м в 1 слой.
Вид: глянцевый и матовый.
Подходит для ручного нанесения и напыления

Фасовка: 450 гр. (Вес указан за два компонента)

Прочие декоративные добавки

В ассортименте представлены:
- перламутровые порошки
- блёстки (глиттер)
- люминофор (светится в темноте)
- флуоресцентные (неоновые) порошки
- добавка для создания эффекта волн
- кварцевый песок и пр.

О КОМПАНИИ:

Торгово-производственная компания «Пропитай» ценит каждого клиента и предлагает максимально выгодные условия сотрудничества как для оптовых, так и для розничных заказчиков. Мы делаем все, чтобы вы остались довольны покупкой и обязательно обращались к нам еще не раз.

Проанализировав рынок, ознакомившись с тенденциями и тщательно изучив спрос, нам удалось сформировать оптимальный ассортимент продукции. Мы точно знаем, что Вам необходимо, поэтому предлагаем материалы премиального качества, которые полностью соответствуют требованиям стандартов. Товары данной категории не могут стоить дешево, но мы смогли установить оптимальное соотношение цены и качества.

купон для скидки:

expo2021

Доставляем товары по всей России,
а также в страны ближнего зарубежья
посредством транспортных компаний
и почты России.

Главный офис:
ООО «ПРОПИТАЙ»
г.Москва, Сигнальный пр-д д.37 стр 11

КОНТАКТЫ:

www.propitay.ru
mail@propitay.ru
8 495 665 93 23
8 800 550 58 66